



IMPRESSORA CARIMBADEIRA

MODELO 1400

Aplicação

Na transferência da logomarca e registros em substratos como polipropileno, rafia laminada ou convencional e seus derivados.

Forma construtiva

Conforme normas da ABNT, NR12 e NR17.

Estrutura em material carbono laminado revestida com pintura em epóxi. Acionada por comando elétrico central, com inversores que podem controlar a dinâmica da produção conforme a necessidade. Componentes rolos de transferência Stander Doctor Roll.

Informativo

Produção	600 a 1600 pç/h
Dimensão do substrato	A: 2,20m L: 1,30m
Dimensão do tambor	Perímetro: 2,20m Largura: 1,00m
Clichê	Ideal de 4,00mm a 6,00m
Tensão elétrica	220V, 380V ou 440V *Obrigatório a informação local
NCM	84431190

Versões de série

CÓDIGO	IMPRESSÃO	CUBAGEM EXTERNA	MASSA
300-PA-1400/5	Cinco cores	L=1,80m C=5,50m A=1,40m	1800Kg
300-PA-1400/4	Quatro cores	L=1,80m C=4,50m A=1,40m	1600Kg
300-PA-1400/3	Três cores	L=1,80m C=3,40m A=1,40m	1400Kg

Acessórios de série

CÓDIGO	COMPONENTES
300-AC-001	Unidade de tinta Doctor Roll
300-AC-200	Numerador sequencial
300-AC-215	Mesa de apoio
300-AC-830	Clausura

HECFIL[®]

Máquinas e Equipamentos Industriais